



## ■ GC0-41-(размер согласно спецификации)

➔ Композитные изолированные перчатки для линий низкого напряжения - Длина 41 см

### ➔ Соответствует стандартам

EN 60 903:2003 и CEI 60 903: 2002

### ➔ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Изоляционные перчатки для низкого напряжения (1000 В), с механической защитой.

### ➔ ПРЕИМУЩЕСТВА

Изделие ценится за долгий срок службы и точность. Химический состав поверхности перчаток обеспечивает отличное сцепление перчаток во влажной среде. Внешний слой эластомера оранжевого цвета обеспечивает отличную механическую прочность для использования без кожаных перчаток. Анатомическая форма облегчает сгибание пальцев обеспечивает высокий уровень защиты. Для снижения потоотделения, к каждой паре перчаток прилагается пара ХБ-перчаток.



### ➔ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изоляционные перчатки из натурального латекса, снаружи оранжево-красный эластомер.

Класс	Толщина (мм)	Номинальное напряжение	Марка	Длина (см)	Доступные размеры	Категория
0	2,1	1 000	GC0-41-*	41	7-12	RC

\* Размер уточняется при заказе  
Образец на изображении размер 7: GC0-41-07

