



UNITAG

→ Указатель напряжения для низковольтных сетей

▶ СТАНДАРТ

▶ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Для распределительной сети низкого напряжения → CATIV 1000V
- Для всех погодных условий → IP65
- Проверка высоковольтной сети до 24кВ → *при использовании с*
- **Проверка низковольтных сетей (не экранированных):**
 - Проверка наличия напряжения на ВЛИ или кабелях низкого напряжения
 - Поиск разрывов на ВЛИ или кабелях низкого напряжения
 - Определение фазного/нейтрального провода



▶ ПРЕИМУЩЕСТВА

Предназначен для:

- Ручное использование ПРИ НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ** с мягкой оболочкой или без нее и с визуальной индикацией светодиодной гистограммой.
- Применение штанги** с защитной мягкой оболочкой и световой индикацией
 - Снабжен универсальным адаптером для использования со штангой
 - Снабжен упором для прямого контакта на ВЛ
- Длинный наконечник служит для замера в щитах и удобного доступа к токоведущим частям
- Частота звукового сигнала пропорциональна уровню обнаружения
- Автоматическое тестирование при включении сопровождается звуковой и световой индикацией
- Уровень низкого заряда батареи

Document not contractually binding, errors and omissions excepted



FAMECA

2A, rue Gutenberg- 68170 Rixheim - France
+33 (0)3 89 60 62 00

Division
ESP
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS



▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Область применения:
 - Низковольтные сети переменного тока: 50 В - 1000 В (ручное использование)
 - Среднее напряжение с оперативной штангой
- Частота: 50-60 Гц
- Обнаружение при прямом контакте с 50 В
- CAT IV 1000V
- IP65
- Температура : - 15 ° C to +45 ° C
- 2 x LR03 1.5В Алкалиновые батарейки (AAA)

Легкая 5-секционная телескопическая штанга:

- Изолирующий стержень верхней части Ø 10 мм в соответствии с IEC 60855
- 4 секции полых трубок
- Макс. длина = 2,15 м Мин. высота = 0,84 м.
- Поставляется в мягкой сумке.



Позиция	Тип использования	Руководство *	Размер (мм)	Вес
UNITAGHFE	Ручной	Pack F	45 x 39 x 227	160 g
UNITAGUFE	Ручной с чехлом для штанги		51 x 67 x 241	210 g
UNITAGUFX	Ручной с чехлом для штанги + штанга		51 x 67 x 1100	710 g

* Pack F : FR/GB/DE/ES/PT/PL

Pack G : GB/GR/BG/IT/NL/AR/TR

Document not contractually binding, errors and omissions excepted



2A, rue Gutenberg- 68170 Rixheim - France
+33 (0)3 89 60 62 00

